

# ROBINETS A FLOTTEUR EN ACIER INOXYDABLE KSV 80 + ESV 80

**Livrables directement**



KSV 80



## Nouveaux robinets à flotteur BERLUTO® en acier inoxydable

La demande croissante pour des robinets à flotteurs mécaniques s'explique facilement: les responsables d'applications et de systèmes, en toutes branches, apprécient la fiabilité de ces robinets robustes qui fonctionnent toujours bien, également en cas de panne de courant. Précisément pour les installations actuelles, exigeantes et sensibles, il faut prévenir les pannes.

Les demandes des clients et la polyvalence de l'acier inoxydable – voyons les secteurs alimentaires et pharmaceutiques – nous ont incité à étendre notre programme en acier inoxydable.

Ce type est disponible en trois versions différentes: -avec filetage de chaque côté – avec filetage d'un côté et bride de l'autre côté – avec deux brides. Avec des dimensions nominales de DN15 à DN80 et une valeur-kvs jusqu'à 60 m<sup>3</sup>/h, ce robinet convient parfaitement pour des grands et très grands réservoirs.

Les deux types de robinets sont, au même titre que notre assortiment normal, livrables directement de stock.



ESV 80 F/F

Notre nouveau type KSV 80 est un robinet compacte et très robuste en acier inox, convenant pour les liquides jusqu'à 190°C. Le robinet a un filetage dans la sortie de façon à éviter des vagues dérangeantes, ce qui garantit un écoulement lisse au niveau de la surface du fluide.

Le nouveau développement du type ESV 80 est une variante étanche qui peut s'insérer dans un système de tuyauteries.



type	p <sub>max</sub> / bar	dimension nominale	raccordement	kvs / m <sup>3</sup> /h	Corps de robinet	joint	flotteur
KSV 80	6, 8, 12	DN 10 - DN 25	filetage male	2,6 - 6,7	RVS (V4A)	FPM	V4A
ESV 80 G/G	6, 8, 12	DN 15 - DN 80	filetage male/filetage male	3,7 - 60	RVS (V4A)	FPM	V4A
ESV 80 F/G	6, 8, 12	DN 40 - DN 80	bride / filetage male	14 - 60	RVS (V4A)	FPM	V4A
ESV 80 F/F	6, 8, 12	DN 40 - DN 80	bride / bride	14 - 60	RVS (V4A)	FPM	V4A

Souhaitez-vous plus d'information ou une offre?  
Adressez votre demande à : [e2i@e2i-france.fr](mailto:e2i@e2i-france.fr)  
ou téléphonez-nous: **0130 933513**  
Nous vous informerons volontiers.  
[www.e2i-france.fr](http://www.e2i-france.fr)



**Qualité - depuis 1920**